未注公差/General tolerances(mm)															
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	D	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	∠	±2°









ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Current carrier	Steel	Zn Plated
2	Screws	Steel	Zn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-2

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/50	150/50	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	750/57	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	/	3.0	/
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M3.5, 0.8/7.02		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	1.5~10/14~8		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	11.5		
剥线长度/Stripping length(mm)	9		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD:

CHKD:

DRFT: WangY1 2020.05.21

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG12HS-1.2-XXP-1Y-100A(H)

DRAWING NO.: DG12HS-1.2-C02 REV T0

SIZE: A4 mm (inch) TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1/1